

ZL-L




SICMA

SICMA S.p.A.

66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Electronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

Fresatrice fissa particolarmente leggera per trattori da 20 a 35 HP con PTO 540 g/min.

Particularly lightweight fixed tiller for 20 to 35 HP tractors with PTO 540 rpm.






















Fraiseuse fixe particulièrement légère pour puissance de 20 à 35 CV avec PTO 540 T/min.

Fixe und leichte Bodenfräse für Traktoren von 20 bis 35 PS mit PTO 540 U/Min.

FRESATRICE 



FRESATRICI

MOD.	ZLL 90	ZLL 100	ZLL 110	ZLL 120	ZLL 130	ZLL 140	ZLL 150
	cm 90	100	110	120	130	140	150
	in 35"	39"	43"	47"	51"	55"	59"
	cm 45 45	50 50	55 55	60 60	65 65	70 70	75 75
	hp 20-35	20-35	20-35	20-35	20-35	20-35	20-35
	kg 126	130	136	152	158	166	190
	lbs 278	287	300	335	348	366	419
	16 - 0	20 - 30	20 - 30	24 - 36	24 - 36	28 - 42	0 - 42
							
							

 IN DOTAZIONE STANDARD

 A RICHIESTA OPTIONAL



ZLL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresatrice leggera per trattorini rigidi o snodati, con slitte per regolazione profondità e particolari accorgimenti per evitare l'ingolfamento nei terreni bagnati.

In dotazione di serie: attacco universale a 3 punti; trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; giunto cardanico L700; 4 o 6 zappe per flangia, ad elica o a squadro; zappe di estremità rivolte all'esterno; attacchi spostabili. A richiesta: rotazione sinistra, limitatore a bullone, frizione parastroppi.

TECHNICAL FEATURES

Lightweight fixed tiller for small rigid or hinged tractors, with skids for depth control and special provisions to avoid clogging in wet soil.

Standard equipment: 3 point hitch, side chain drive in oil-bath, L700 driveshaft, 4 or 6 curved or square blades per flange, outwards turning end hoes, movable couplings. Upon request: left turning, bolt limiter, flexible clutch.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraiseuse légère indiqué pour les tracteurs rigides ou articulés, avec patins pour le réglage de la profondeur et précautions spéciales de fabrication empêchent le noyage sur les terrains humides.

Avec la machine sont fournis: attelage universel à trois points; transmission latérale par chaîne à bain d'huile; cardan L700; 4 ou 6 houes par flasque, à hélice ou à équerre; houes d'extrémité orientées à l'extérieur; attelages qui peuvent être déplacées. Sur demande: rotation à gauche, limiteur à boulon, embrayage sans secousses.

TECHNISCHE MERKMALE

Leichte Bodenfräse für kleine ungefederte oder gelenkige Traktore, mit Kufen für die Tiefeneinstellung und besondere Umsichten um die Überflutung im nassen Boden zu vermeiden. Standardausrüstung: Universal-3 Punkt Anbaubock; seitliches Kettengetriebe im Ölbad; Gelenkwelle L700; 4 oder 6 Messer je Flansch, Schrauben oder Winkelmesser; Endmesser nach außen; fahrbare Einsätze. Auf Anfrage:

Linkslauf, Schraubenbolzenbegrenzen, elastische Kupplung.